



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

BPS1550Gw-c CE

Виброплиты прямого хода

Превосходные ходовые качества на грунте и асфальте

Серия BPS отличается превосходными ходовыми качествами. Движение и поворот этих виброплит на свежем асфальте отличаются очень высоким комфортом и не оставляют следов. Чистая завершающая обработка рядом с бордюрами легко выполняется благодаря угловому боковому профилю плиты основания. Рукоятка управления четко реагирует на управляющие движения и обеспечивает низкое значение вибрации рукоятки менее 5 м/с², благодаря чему возможно продолжительное комфортное выполнение работ.

Преимущества

- Надежный двигатель Loncin
- Durable and maintenance free compaction system
- Big water tank
- Ergonomic and comfort designed handle
- Easy lifting and transport

Технические характеристики

■ механические рабочие характеристики

Центробежная сила	15 кН
Вибрация	5.460,0 - 5.700,0 1/мин
Силовая передача	Центробежная муфта – клиновой ремень
Площадь обрабатываемой поверхности	750,0 м ² /ч

Прямой ход	20,0 - 25,0 м/мин
Преодолеваемый уклон	30,0 %

Вибрация (Гц)	91,0 - 95,0 Гц
---------------	----------------

■ механические данные

Длина плиты основания	615,0 мм
Ширина	500,0 мм
Ширина плиты основания	500,0 мм
Высота	880,0 мм
Толщина плиты основания	14,0 мм
Толщина плиты основания, мин.	11,0 мм

Рабочий вес	91,0 кг
-------------	---------

■ Двигатель внутреннего сгорания

Номинальная мощность	4,4 кВт
Номинальное число оборотов	3.600,0 1/мин

■ Данные по экологии

Диапазон температур хранения	-15 - 40 °C
Диапазон рабочих температур	-15 - 45 °C

Уровень звуковой мощности L _{WA} , гарантированный	108,0 дБ (А)
Уровень звуковой мощности L _{WA} (норма)	EN 500-4, 2000/14/EG

Общее значение вибрации a _{hV}	5,8 м/с ²
---	----------------------

Значение вибрации a _{hV} (норма)	EN 500-4
---	----------

■ Эксплуатационные материалы

Объем водяного бака	10,0 л
Масло эксцентрика, объем	0,20 л
Расход топлива	0,9 Литер

Доступные двигатели

Loncin G210FA-BQ CN

Охлаждение	Воздушное охлаждение
Тип двигателя	Карбюраторный двигатель
Процесс сгорания	Четырехтактный
Цилиндры	1
Рабочий объем	212 см ³
Угол наклона, макс.	20 °
Тип топлива	Топливо для карбюраторных двигателей
Объем бака	3,00 л
Спецификация масла	SAE 10W-30
Заправка маслом, макс.	0,60 л
Мощность, макс.	4,4 кВт
Число оборотов (мощность, макс.)	3.600 1/мин
Норма (мощность, макс.)	SAE J1349
Крутящий момент, макс.	12,5 Нм
Число оборотов (крутящий момент, макс.)	2.500 1/мин
Свеча(и) зажигания, тип	F7RTC
Расстояние между электродами	0,70 - 0,80 мм
Воздушный фильтр	Циклонный воздушный фильтр
Стартер, тип	Реверсивный стартер
Производитель двигателя	Loncin
Ход	55 мм
Отверстие	70 мм